

| ISOLIERGLASÜBERSICHT                                                                                             |                            | Elementdicke | Wärmedurchgangskoeffizient | Schalldämmmaß                           | Lichttransmissionsgrad  | Lichttransmissionsgrad         | Gesamtenergiedurchlassgrad | Lichtreflexion nach außen | Shading-Coefficient | Sicherheitsklasse | Gewicht    | Seitenverhältnis |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------|----------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------|-------------------|------------|------------------|
| Typ                                                                                                              | Aufbau                     | Dicke mm     | U <sub>g</sub> W/m²K       | R <sub>WP</sub> (C/C <sub>tr</sub> ) dB | t <sub>v</sub> % EN 410 | t <sub>LCV(440)</sub> % EN 410 | g % EN 410                 | p <sub>g</sub> % EN 410   | SC EN 410           | SHK EN 356        | Gew. kg/m² | max. SV          |
| UNIGLAS®   TOP Energiegewinnnglas                                                                                |                            |              |                            |                                         |                         |                                |                            |                           |                     |                   |            |                  |
| UNIGLAS®   TOP Pure 1.1                                                                                          | 4 - 16 - :4                | 24.0         | 1.1                        | 32 (-2;-5)                              | 82                      | 81                             | 64                         | 12                        | 0.74                | -                 | 20         | 1:6              |
| UNIGLAS®   TOP One 1.0                                                                                           | 4 - 16 - :4                | 24.0         | 1.0                        | 32 (-2;-5)                              | 70                      | 66                             | 53                         | 20                        | 0.61                | -                 | 20         | 1:6              |
| UNIGLAS®   TOP Pure 0.5                                                                                          | 4 - 18 - 4 - 18 - :4       | 48.0         | 0.5                        | -                                       | 74                      | 72                             | 53                         | 16                        | 0.61                | -                 | 30         | 1:6              |
| UNIGLAS®   TOP Pure 0.6                                                                                          | 4 - 14 - 4 - 14 - :4       | 40.0         | 0.6                        | 32 (-1;-4)                              | 74                      | 72                             | 53                         | 16                        | 0.61                | -                 | 30         | 1:6              |
| UNIGLAS®   TOP Pure 0.7                                                                                          | 4 - 12 - 4 - 12 - :4       | 36.0         | 0.7                        | 32 (-1;-5)                              | 74                      | 72                             | 53                         | 16                        | 0.61                | -                 | 30         | 1:6              |
| UNIGLAS®   TOP Pure 0.7                                                                                          | 6 - 12 - 6 - 12 - :6       | 42.0         | 0.7                        | 34 (-0;-5)                              | 73                      | 71                             | 51                         | 15                        | 0.59                | -                 | 45         | 1:10             |
| UNIGLAS®   TOP Solar 0.7                                                                                         | 4 - 14 - 4 - 14 - :4       | 40.0         | 0.7                        | 32 (-1;-4)                              | 73                      | 73                             | 61                         | 17                        | 0.70                | -                 | 30         | 1:6              |
| UNIGLAS®   VITAL Wohlfühlglas                                                                                    |                            |              |                            |                                         |                         |                                |                            |                           |                     |                   |            |                  |
| UNIGLAS®   VITAL 0.5                                                                                             | 4 - 18 -  4  - 18 - :4     | 48.0         | 0.5                        | -                                       | 79                      | 78                             | 55                         | 10                        | 0.63                | -                 | 30         | 1:6              |
| UNIGLAS®   VITAL 0.6                                                                                             | 4 - 14 -  4  - 14 - :4     | 40.0         | 0.6                        | 32 (-1;-4)                              | 79                      | 78                             | 55                         | 10                        | 0.63                | -                 | 30         | 1:6              |
| UNIGLAS®   PHON Lärmschutzglas                                                                                   |                            |              |                            |                                         |                         |                                |                            |                           |                     |                   |            |                  |
| Zweifach-Lärmschutzglas aus Floatglas                                                                            |                            |              |                            |                                         |                         |                                |                            |                           |                     |                   |            |                  |
| UNIGLAS®   PHON 26/36 1.1                                                                                        | 6 - 16 - :4                | 26.0         | 1.1                        | 36 (-2;-5)                              | 81                      | -                              | 63                         | 12                        | 0.72                | -                 | 25         | 1:6              |
| UNIGLAS®   PHON 28/37 1.1                                                                                        | 8 - 16 - :4                | 28.0         | 1.1                        | 37 (-2;-5)                              | 81                      | -                              | 62                         | 12                        | 0.71                | -                 | 30         | 1:6              |
| UNIGLAS®   PHON 30/38 1.1                                                                                        | 8 - 16 - :6                | 30.0         | 1.1                        | 38 (-1;-6)                              | 80                      | -                              | 61                         | 12                        | 0.70                | -                 | 35         | 1:10             |
| UNIGLAS®   PHON 30/38 1.1                                                                                        | 10 - 16 - :4               | 30.0         | 1.1                        | 38 (-2;-6)                              | 80                      | -                              | 60                         | 12                        | 0.69                | -                 | 35         | 1:6              |
| UNIGLAS®   PHON 32/40 1.1                                                                                        | 10 - 16 - :6               | 32.0         | 1.1                        | 40 (-1;-5)                              | 80                      | -                              | 60                         | 12                        | 0.69                | -                 | 40         | 1:10             |
| Zweifach-Lärmschutzglas aus Kombinationen mit Noise Control Folie (NC) und VSG mit Sicherheits - PVB-Folie (PVB) |                            |              |                            |                                         |                         |                                |                            |                           |                     |                   |            |                  |
| UNIGLAS®   PHON 29/37 1.1 PVB                                                                                    | 33.1 - 16 - :33.1          | 28.8         | 1.1                        | 37 [-1;-5)                              | 81                      | -                              | 60                         | 12                        | 0.69                | -                 | 31         | 1:10             |
| UNIGLAS®   PHON 29/38 PVB 1.1                                                                                    | 4 - 16 - :44.2             | 28.8         | 1.1                        | 38 (-2;-6)                              | 81                      | -                              | 64                         | 12                        | 0.74                | -                 | 30         | 1:6              |
| UNIGLAS®   PHON 29/39 1.1 NC                                                                                     | SC 44.2 - 16 - :4          | 28.8         | 1.1                        | 39 (-1;-5)                              | 81                      | -                              | 63                         | 12                        | 0.72                | -                 | 31         | 1:6              |
| UNIGLAS®   PHON 31/40 NC 1.1                                                                                     | 44.2 NC - 16 - :6          | 30.8         | 1.1                        | 40 (-1;-5)                              | 80                      | -                              | 59                         | 12                        | 0.68                | -                 | 35         | 1:10             |
| UNIGLAS®   PHON 31/40 1.1                                                                                        | 44.2 - 16 - :33.1          | 31.1         | 1.1                        | 40 (-2;-6)                              | 80                      | -                              | 59                         | 12                        | 0.68                | -                 | 35         | 1:10             |
| UNIGLAS®   PHON 31/41 1.1                                                                                        | 6 - 16 - :44.2             | 30.8         | 1.1                        | 41 (-1;-5)                              | 80                      | -                              | 63                         | 12                        | 0.73                | -                 | 35         | 1:10             |
| UNIGLAS®   PHON 33/41 NC 1.1                                                                                     | 44.2 - 18 - :6             | 32.8         | 1.1                        | 41 (-2;-7)                              | 80                      | -                              | 59                         | 12                        | 0.68                | -                 | 35         | 1:10             |
| UNIGLAS®   PHON 30/42 NC 1.1                                                                                     | 44.1 NC - 16 - :6          | 30.5         | 1.1                        | 42 (-2;-6)                              | 80                      | -                              | 60                         | 12                        | 0.68                | -                 | 35         | 1:10             |
| UNIGLAS®   PHON 35/43 NC 1.1                                                                                     | 10 - 16 - :44.2 NC         | 34.8         | 1.1                        | 43 (-2;-6)                              | 79                      | -                              | 61                         | 12                        | 0.70                | -                 | 45         | 1:10             |
| UNIGLAS®   PHON 32/43 NC 1.1                                                                                     | 44.1 NC - 16 - :8          | 32.5         | 1.1                        | 43 (-3;-7)                              | 80                      | -                              | 59                         | 12                        | 0.68                | -                 | 40         | 1:10             |
| UNIGLAS®   PHON 31/43 NC 1.1                                                                                     | 44.1 NC - 16 - :33.1       | 30.9         | 1.1                        | 43 (-3;-8)                              | 80                      | -                              | 59                         | 12                        | 0.68                | -                 | 35         | 1:10             |
| UNIGLAS®   PHON 36/44 1.1 NC                                                                                     | NC 8 - 20 - :8             | 36.5         | 1.1                        | 44 (-2;-7)                              | 80                      | -                              | 59                         | 12                        | 0.68                | -                 | 41         | 1:10             |
| UNIGLAS®   PHON 34/45 1.1 NC                                                                                     | NC 8 - 16 - :10            | 34.5         | 1.1                        | 45 (-2;-6)                              | 79                      | -                              | 58                         | 12                        | 0.67                | -                 | 46         | 1:10             |
| UNIGLAS®   PHON 38/46 1.1 NC                                                                                     | NC 8 - 20 - :10            | 38.5         | 1.1                        | 46 (-2;-6)                              | 79                      | -                              | 58                         | 12                        | 0.67                | -                 | 46         | 1:10             |
| UNIGLAS®   PHON 42/46 NC 1.1                                                                                     | 66.1 NC - 24 - :6          | 42.5         | 1.1                        | 46 (-2;-7)                              | 80                      | -                              | 57                         | 12                        | 0.66                | -                 | 45         | 1:10             |
| UNIGLAS®   PHON 42/47 NC 1.1                                                                                     | 44.1 NC - 24 - :10         | 42.5         | 1.1                        | 47 (-2;-6)                              | 80                      | -                              | 59                         | 12                        | 0.68                | -                 | 45         | 1:10             |
| UNIGLAS®   PHON 38/47 NC 1.1                                                                                     | 44.2 NC - 16 - :66.2 NC    | 37.5         | 1.1                        | 47 (-2;-7)                              | 79                      | -                              | 59                         | 12                        | 0.68                | -                 | 50         | 1:10             |
| UNIGLAS®   PHON 38/47 1.1 NC                                                                                     | NC 13 - 16 - :9 NC         | 37.5         | 1.1                        | 47 (-3;-8)                              | 78                      | -                              | 56                         | 11                        | 0.64                | -                 | 52         | 1:10             |
| UNIGLAS®   PHON 42/50 NC 1.1                                                                                     | 66.2 NC - 16 - :66.2 NC    | 41.5         | 1.1                        | 50 (-2;-7)                              | 78                      | -                              | 57                         | 11                        | 0.65                | -                 | 60         | 1:10             |
| Dreifach-Lärmschutzglas aus Floatglas                                                                            |                            |              |                            |                                         |                         |                                |                            |                           |                     |                   |            |                  |
| UNIGLAS®   PHON 38/36 0.7                                                                                        | 6 - 12 - 4 - 12 - :4       | 38.0         | 0.7                        | 36 (-2;-6)                              | 74                      | -                              | 52                         | 16                        | 0.60                | -                 | 35         | 1:6              |
| UNIGLAS®   PHON 42/37 0.6                                                                                        | 6 - 14 - 4 - 14 - :4       | 42.0         | 0.6                        | 37 (-2;-7)                              | 74                      | -                              | 52                         | 16                        | 0.60                | -                 | 35         | 1:6              |
| UNIGLAS®   PHON 46/39 0.6                                                                                        | 6 - 16 - 4 - 16 - :4       | 46.0         | 0.6                        | 39 (-2;-6)                              | 73                      | -                              | 51                         | 14                        | 0.59                | -                 | 35         | 1:6              |
| UNIGLAS®   PHON 40/39 0.7                                                                                        | 8 - 12 - 4 - 12 - :4       | 40.0         | 0.7                        | 39 (-1;-6)                              | 73                      | -                              | 51                         | 15                        | 0.59                | -                 | 40         | 1:10             |
| UNIGLAS®   PHON 46/40 0.6                                                                                        | 8 - 14 - 4 - 14 - :6       | 46.0         | 0.6                        | 40 (-0;-5)                              | 73                      | -                              | 51                         | 15                        | 0.59                | -                 | 46         | 1:10             |
| UNIGLAS®   PHON 48/410.6                                                                                         | 8 - 16 - 4 - 16 - :4       | 48.0         | 0.6                        | 41 (-1;-6)                              | 73                      | -                              | 51                         | 15                        | 0.59                | -                 | 41         | 1:6              |
| UNIGLAS®   PHON 51/410.6                                                                                         | 8 - 16 - 5 - 16 - :6       | 51.0         | 0.6                        | 41 (-2;-5)                              | 72                      | -                              | 50                         | 14                        | 0.57                | -                 | 47.5       | 1:10             |
| UNIGLAS®   PHON 52/410.6                                                                                         | 8 - 16 - 6 - 16 - :6       | 52.0         | 0.6                        | 41 (-2;-5)                              | 72                      | -                              | 50                         | 14                        | 0.57                | -                 | 50         | 1:10             |
| UNIGLAS®   PHON 44/410.7                                                                                         | 10 - 12 - 4 - 12 - :6      | 44.0         | 0.7                        | 41 (-1;-5)                              | 72                      | -                              | 50                         | 15                        | 0.57                | -                 | 50         | 1:10             |
| UNIGLAS®   PHON 52/43 0.6                                                                                        | 10 - 16 - 6 - 16 - :4      | 52.0         | 0.6                        | 43 (-2;-6)                              | 72                      | -                              | 49                         | 14                        | 0.56                | -                 | 50         | 1:10             |
| Dreifach-Lärmschutzglas aus Kombinationen mit Noise Control Folie (NC) und VSG mit Sicherheits - PVB-Folie (PVB) |                            |              |                            |                                         |                         |                                |                            |                           |                     |                   |            |                  |
| UNIGLAS®   PHON 45/37 0.6                                                                                        | 33.1 - 14 - 4 - 14 - :33.1 | 44.8         | 0.6                        | 37 (-2;-7)                              | 73                      | -                              | 50                         | 14                        | 0.57                | -                 | 40         | 1:10             |
| UNIGLAS®   PHON 42/38 P4A 0.7                                                                                    | 4 - 12 - 4 - 12 - :44.4    | 41.5         | 0.7                        | 38 (-2;-5)                              | 72                      | -                              | 52                         | 14                        | 0.60                | -                 | 40         | 1:6              |
| UNIGLAS®   PHON 46/40 0.7                                                                                        | 44.2 - 12 - 4 - 12 - :44.2 | 45.5         | 0.7                        | 40 (-2;-5)                              | 71                      | -                              | 48                         | 14                        | 0.55                | -                 | 50         | 1:10             |
| UNIGLAS®   PHON 52/40 0.5                                                                                        | 33.1 - 18 - 4 - 18 - :33.1 | 52.0         | 0.5                        | 40 (-2;-7)                              | 73                      | -                              | 50                         | 15                        | 0.58                | -                 | 40         | 1:10             |
| UNIGLAS®   PHON 53/40 0.6                                                                                        | 6 - 16 - 6 - 16 - :44.2    | 52.7         | 0.6                        | 40 (-3;-8)                              | 71                      | -                              | 51                         | 14                        | 0.58                | -                 | 50         | 1:10             |
| UNIGLAS®   PHON 44/410.7                                                                                         | 44.2 - 12 - 4 - 12 - :33.2 | 43.5         | 0.7                        | 41 (-1;-5)                              | 72                      | -                              | 49                         | 15                        | 0.56                | -                 | 45         | 1:10             |
| UNIGLAS®   PHON 48/41 (P4A) 0.6                                                                                  | 44.4 - 14 - 4 - 14 - :6    | 47.5         | 0.6                        | 41 (-3;-7)                              | 72                      | -                              | 48                         | 15                        | 0.55                | -                 | 45         | 1:10             |

| ISOLIERGLASÜBERSICHT                     |                                   | Elementdicke | Wärmedurchgangskoeffizient | Schalldämmmaß                           | Lichttransmissionsgrad <sup>1)</sup> | Lichttransmissionsgrad <sup>1)</sup> | Gesamtenergie durchlassgrad <sup>1)</sup> | Lichtreflexion <sup>1)</sup> nach außen | Shading-Coefficient | Sicherheitsklasse | Gewicht    | Seitenverhältnis |
|------------------------------------------|-----------------------------------|--------------|----------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------|-------------------|------------|------------------|
| Typ                                      | Aufbau                            | Dicke mm     | U <sub>g</sub> W/m²K       | R <sub>WP</sub> (C,C <sub>tr</sub> ) dB | t <sub>v</sub> % EN 410              | L <sub>CV</sub> (440) % EN 410       | g % EN 410                                | p <sub>v</sub> % EN 410                 | SC EN 410           | SHK EN 356        | Gew. kg/m² | max. SV          |
| UNIGLAS®   PHON 42/42 0.7 NC             | SR 44.1: - 12 - 4 - 12 - :6       | 42,5         | 0,7                        | 42 (-1;-5)                              | 72                                   | -                                    | 52                                        | 15                                      | 0,60                | -                 | 45         | 1:10             |
| UNIGLAS®   PHON 49/42 0.6                | 44.2: - 14 - 4 - 14 - :44.1       | 49,1         | 0,6                        | 42 (-2;-5)                              | 72                                   | -                                    | 49                                        | 15                                      | 0,56                | -                 | 50         | 1:10             |
| UNIGLAS®   PHON 45/42 NC 0.7             | 44.2: NC - 12 - 4 - 12 - :8       | 44,8         | 0,7                        | 42 (-2;-6)                              | 72                                   | -                                    | 49                                        | 15                                      | 0,56                | -                 | 50         | 1:10             |
| UNIGLAS®   PHON 51/42 0.6                | 6: - 14 - 6 - 14 - :55.2          | 50,8         | 0,6                        | 42 (-2;-6)                              | 72                                   | -                                    | 51                                        | 15                                      | 0,59                | -                 | 55         | 1:10             |
| UNIGLAS®   PHON 46/42 0.6                | 6: - 14 - 4 - 14 - :44.2          | 46,0         | 0,6                        | 42 (-2;-7)                              | 72                                   | -                                    | 52                                        | 15                                      | 0,59                | -                 | 45         | 1:10             |
| UNIGLAS®   PHON 46/43 NC 0.6             | 44.1: NC - 14 - 4 - 14 - :6       | 46,4         | 0,6                        | 43 (-1;-7)                              | 73                                   | -                                    | 49                                        | 15                                      | 0,57                | -                 | 45         | 1:10             |
| UNIGLAS®   PHON 45/43 NC 0.7             | 8: - 12 - 4 - 12 - :44.2 NC       | 44,8         | 0,7                        | 43 (-2;-7)                              | 72                                   | -                                    | 51                                        | 15                                      | 0,58                | -                 | 50         | 1:10             |
| UNIGLAS®   PHON 53/43 NC 0.6             | 44.2: NC - 16 - 6 - 16 - :6       | 52,8         | 0,6                        | 43 (-2;-7)                              | 72                                   | -                                    | 49                                        | 15                                      | 0,56                | -                 | 50         | 1:10             |
| UNIGLAS®   PHON 47/44 0.7 NC / PVB       | SR 44.1: - 12 - 6 - 12 - :44.2    | 47,3         | 0,7                        | 44 (-1;-6)                              | 71                                   | -                                    | 49                                        | 15                                      | 0,56                | -                 | 51         | 1:10             |
| UNIGLAS®   PHON 46/44 0.7 NC             | NC 8: - 12 - 6 - 12 - :8          | 46,5         | 0,7                        | 44 (-2;-6)                              | 71                                   | -                                    | 49                                        | 15                                      | 0,56                | -                 | 56         | 1:10             |
| UNIGLAS®   PHON 52/44 0.6                | 6: - 14 - 5 - 14 - :66.2          | 51,8         | 0,6                        | 44 (-2;-7)                              | 71                                   | -                                    | 51                                        | 14                                      | 0,59                | -                 | 57,5       | 1:10             |
| UNIGLAS®   PHON 53/45 NC 0.6             | 44.2: NC - 16 - 4 - 16 - :8       | 52,8         | 0,6                        | 45 (-2;-6)                              | 72                                   | -                                    | 49                                        | 15                                      | 0,56                | -                 | 50         | 1:10             |
| UNIGLAS®   PHON 49/45 0.6 NC             | SR 44.2: - 14 - 4 - 14 - :8       | 48,8         | 0,6                        | 45 (-2;-7)                              | 72                                   | -                                    | 51                                        | 15                                      | 0,59                | -                 | 51         | 1:10             |
| UNIGLAS®   PHON 48/46 0.7 NC             | 10: - 12 - 6 - 12 - :44.1 SR      | 48,5         | 0,7                        | 46 (-2;-6)                              | 71                                   | -                                    | 50                                        | 15                                      | 0,57                | -                 | 61         | 1:10             |
| UNIGLAS®   PHON 45/47 0.7 NC             | SR 44.1: - 12 - 4 - 12 - :44.1 SR | 45,0         | 0,7                        | 47 (-2;-6)                              | 72                                   | -                                    | 49                                        | 15                                      | 0,56                | -                 | 50         | 1:10             |
| UNIGLAS®   PHON 53/49 0.6 NC             | SR 66.1: - 14 - 4 - 14 - :44.1 SR | 53,0         | 0,6                        | 49 (-1;-7)                              | 71                                   | -                                    | 47                                        | 15                                      | 0,54                | -                 | 60         | 1:10             |
| UNIGLAS®   PHON 56/50 NC 0.6             | 66.2: NC - 14 - 6 - 14 - :44.2 NC | 55,5         | 0,6                        | 50 (-2;-7)                              | 71                                   | -                                    | 47                                        | 14                                      | 0,54                | -                 | 65         | 1:10             |
| UNIGLAS®   PHON 58/51 NC 0.7             | 66.2: NC - 14 - 6 - 14 - :66.2 NC | 57,5         | 0,7                        | 51 (-2;-6)                              | 70                                   | -                                    | 47                                        | 14                                      | 0,54                | -                 | 75         | 1:10             |
| Lärmschutzglas Durchwurfhemmend P4A (A3) |                                   |              |                            |                                         |                                      |                                      |                                           |                                         |                     |                   |            |                  |
| UNIGLAS®   SAFE P4A PURE (A3) 1.1        | P4A - 16 - :4                     | 27,5         | 1,1                        | 37 (-2;-6)                              | 81                                   | -                                    | 58                                        | 12                                      | 0,67                | P4A               | 26         | 1:6              |
| UNIGLAS®   SAFE P4A PURE (A3) 1.1        | P4A - 16 - :6                     | 31,5         | 1,1                        | 40 (-1;-4)                              | 80                                   | -                                    | 57                                        | 12                                      | 0,66                | P4A               | 39         | 1:10             |
| UNIGLAS®   SAFE P4A PURE (A3) 0.6        | P4A: - 14 - 4 - 14 - :4           | 46,0         | 0,6                        | 40 (-1;-4)                              | 72                                   | -                                    | 47                                        | 12                                      | 0,54                | P4A               | 41         | 1:6              |
| UNIGLAS®   SUN Sonnenschutzglas          |                                   |              |                            |                                         |                                      |                                      |                                           |                                         |                     |                   |            |                  |
| UNIGLAS®   SUN Neutral 70/37             | 6: - 16 - 4                       | 26,0         | 1,0                        | 36 (-2;-5)                              | 70                                   | -                                    | 37                                        | 11                                      | 0,43                | -                 | 25         | 1:6              |
| UNIGLAS®   SUN Neutral 51/27             | 6: - 16 - 4                       | 26,0         | 1,0                        | 36 (-2;-5)                              | 51                                   | -                                    | 27                                        | 14                                      | 0,31                | -                 | 25         | 1:6              |
| UNIGLAS®   SUN 365 D (70/37)             | 6:-16-4-16-:4                     | 46,0         | 0,5                        | 36 (-1;-5)                              | 63                                   | -                                    | 34                                        | 14                                      | 0,39                | -                 | 35         | 1:6              |
| UNIGLAS®   SUN Neutral 51/27             | 6:-16-4-16-:4                     | 46,0         | 0,5                        | 36 (-1;-5)                              | 46                                   | -                                    | 25                                        | 17                                      | 0,29                | -                 | 35         | 1:6              |
| UNIGLAS®   SAFE Sicherheitsglas          |                                   |              |                            |                                         |                                      |                                      |                                           |                                         |                     |                   |            |                  |
| UNIGLAS®   SAFE P2A                      | P2A/ 9 - 16 - :4                  | 28,8         | 1,1                        | 37 (-2;-6)                              | 81                                   | -                                    | 58                                        | 12                                      | 0,67                | P2A               | 31         | 1:6              |

<sup>1)</sup> Bei den angegebenen technischen Daten handelt es sich um mittlere Werte verschiedener Basisprodukte. Bitte fragen Sie Ihren Lieferanten nach den aktuellen technischen Daten.

Die maximalen Abmessungen der einzelnen Produkte richten sich nach den statischen Erfordernissen. Weitere Isolierglaskombinationen sind möglich.

Die Schalldämm-Maße beziehen sich auf Prüfkörper in den Abmessungen 1.230 mm x 1.480 mm im Normprüfstand. Die lichttechnischen und strahlungsphysikalischen Daten, sowie Ug-Werte beziehen sich auf die vertikale Einbausituation (90° gegen die Horizontale).

Für U-Wert Berechnungen sind die gültigen Werte nach EN 673 (Ug W/m²K) heranzuziehen. Typenbezeichnungen sind branchenspezifisch und dokumentieren keine physikalischen Werte.

Keine Garantie der veröffentlichten Werte. Besonders, wenn Prüfungen mit anderen Einbausituationen durchgeführt werden oder Nachmessungen am Bau erfolgen. Nationale Zuschläge z.B. für Ug-Wert sind nicht berücksichtigt.

Bei der Montage sind die UNIGLAS®-Verglasungsrichtlinien und das UNIGLAS®-Toleranzenhandbuch in ihrer aktuellen Ausgabe unbedingt zu beachten. Alle Angaben entsprechen dem aktuellen Stand bei Drucklegung. Druckfehler und Änderungen vorbehalten.

Technische Angaben müssen bestätigt werden.  
Weitere Produkte und Aufbauten möglich.

UNIGLAS® ist ein eingetragenes Warenzeichen

Stand Dezember 2025.